

■3管種兼用メカ CKMAジョイント 梱包表

CKMA-Hiロック (ロック付)														
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)		品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
10	40		—		60		60		20 × 13	24		13 × 10	34	
13	34		30		58		58		25 × 20	18				
20	24		20		25		25		25 × 13	18	品名 呼び (ミリ)	NRT (3方ナット付チー)		
25	36		18		36		36		30 × 25	18			白	コート
30	26		14		26		26		30 × 20	18		75 × 50	2	
40	24		12		24		24		30 × 13	18		75 × 40	2	
50	16		8		16		16		40 × 30	12		75 × 30	2	
65	8		—		12		12		40 × 25	12		75 × 25	3	
75	3		—		6		6		40 × 20	18		75 × 20	3	
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)		品名 呼び (ミリ)	RT		品名 呼び (ミリ)	RS	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
13	24		—		30		20		40 × 13	18		75 × 13	3	
20	15		—		24		14		50 × 40	8				
25	24		—		18		14		50 × 30	8				
30	18		—		12		12		50 × 25	8				
40	16		12		12		12		50 × 20	8				
50	8		6		8		5		50 × 13	8				
65	4		—		3		—		65 × 50	3				
75	2		3		2		—		75 × 50	2				

日本消防設備安全センター 認定品 (ロック付)	
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)
	白
13	34
20	24
25	36
30	26
40	24
50	16
65	8

CKMA (ロック無)														
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)		品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
10	40		—		60		60		20 × 13	24		13 × 10	34	
13	34		30		58		58		25 × 20	18				
20	24		20		25		25		25 × 13	18		品名 呼び (ミリ)	NRT (3方ナット付チー)	
25	36		18		36		36		30 × 25	18			白	コート
30	26		14		26		26		30 × 20	18		75 × 50	2	
40	24		12		24		24		30 × 13	18		75 × 40	2	
50	16		8		16		16		40 × 30	12		75 × 30	2	
65	8		—		12		12		40 × 25	12		75 × 25	3	
75	3		—		6		6		40 × 20	18		75 × 20	3	
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)		40 × 13	18		75 × 13	3	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		
13	24		—		30		20		50 × 40	8				
20	15		—		24		14		50 × 30	8				
25	24		—		18		14		50 × 25	8				
30	18		—		12		12		50 × 20	8				
40	16		12		12		12		50 × 13	8				
50	8		6		8		5		65 × 50	3				
65	4		—		3		—		75 × 50	2				
75	2		3		2		—							

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品の交換が必要となります。
 ※ポリ管10、65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア(スリーブ)をご注文して下さい。
 ※インコア(スリーブ)のご利用に際しては、製品カタログや製品に同梱の施工要領書をご確認下さい。
 ※AP・AQの呼び10は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。(RAQ,RAP10×13)