

■ 3管種兼用メカ CKMAジョイント 梱包表

CKMA-Hiロック (ロック付)														
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)		品名 呼び (ミリ)	メカRT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
10	40				60		60		20×13	24		13×10	34	
13	34		30		58		58		25×20	18				
20	24		20		25		25		25×13	18		品名 呼び (ミリ)	NRT (3方ナット付チー)	
25	36		18		36		36		30×25	18			白	コート
30	26		14		26		26		30×20	18		75×50	2	
40	24		12		24		24		30×13	18		75×40	2	
50	16		8		16		16		40×30	12		75×30	2	
65	8				12		12		40×25	12		75×25	3	
75	3				6		6		40×20	18		75×20	3	
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)		40×13	18		75×13	3	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート
13	24				30		20		50×40	8				
20	15				24		14		50×30	8				
25	24				18		14		50×25	8				
30	18				12		12		50×20	8				
40	16		12		12		12		50×13	8				
50	8		6		8		5		65×50	3				
65	4				3				75×50	2				
75	2		3		2									

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品 of 交換が必要となります。

※ポリ管65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア (スリーブ) をご注文して下さい。

※管端のひずみがはげしいポリ管 (13~50) を使用する場合には、別売りのインコア (スリーブ) をご利用下さい。

※AP・AQの呼び10は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。(RAQ,RAP10×13)

CKMA (ロック無)														
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)		品名 呼び (ミリ)	メカRT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
10	40				60		60		20×13	24		13×10	34	
13	34		30		58		58		25×20	18				
20	24		20		25		25		25×13	18		品名 呼び (ミリ)	NRT (3方ナット付チー)	
25	36		18		36		36		30×25	18			白	コート
30	26		14		26		26		30×20	18		75×50	2	
40	24		12		24		24		30×13	18		75×40	2	
50	16		8		16		16		40×30	12		75×30	2	
65	8				12		12		40×25	12		75×25	3	
75	3				6		6		40×20	18		75×20	3	
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)		40×13	18		75×13	3	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート	50×40	8				
13	24				30		20		50×30	8				
20	15				24		14		50×25	8				
25	24				18		14		50×20	8				
30	18				12		12		50×13	8				
40	16		12		12		12		65×50	3				
50	8		6		8		5		75×50	2				
65	4				3									
75	2		3		2									

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品の交換が必要となります。
 ※ポリ管65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア（スリーブ）をご注文して下さい。
 ※管端のひずみはげしいポリ管（13～50）を使用する場合には、別売りのインコア（スリーブ）をご利用下さい。
 ※AP・AQの呼び10は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。（RAQ,RAP10×13）