

■CKトップジョイント配管システム

1) トップジョイント										
呼び 種類			R-5 (伸縮・可とう型)				R-O (固定型)		R-OII (固定型)	
			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	エポキシ コート品	★ナイロン コート品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品
A	B	Su								
25	1	30	50	50	18					
32	1¼	40	45	45	16	40				
40	1½	50	35	35	16	35				
50	2	60	25	25	10	25			20 20	
65	2½	75	20	20	20	20	20	20	16 16	
80	3	80	15	15	15	15	15	15	12 12	
100	4	100	8	8	8	8	8	8	8 8	
125	5	125	5	5	5	5	5	5	5 5	
150	6	150	4	4	4	4	4	4	4 4	
200	8	200	3	3					3 3	

★印はステンレスボルト装着品です。 ※印は受注生産品となります。

呼び 種類		R-11 (径違い 伸縮・可とう型)	
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2½ × 2		16	※ 16
3 × 2		12	※ 12
3 × 2½		12	※ 12
4 × 2		8	※ 8
4 × 2½		8	※ 8

呼び 種類		R-11 (径違い 伸縮・可とう型)	
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
4 × 3		8	※ 8
5 × 4		5	※ 5
6 × 4		4	※ 4
6 × 5		4	※ 4

※印は受注生産品となります。

2) トップジョイントHタイプ (耐塩素ガスケット装着品)									
呼び 種類			R-5H (伸縮・可とう型)						
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品		
A	B	Su							
25	1	30	50	※ 50	18	18			
32	1¼	40	45	※ 45	16	16			40
40	1½	50	35	※ 35	16	16			35
50	2	60	25	※ 25	10	10			25
65	2½	75	20	※ 20	20	20			20
80	3	80	15	※ 15	15	15			15
100	4	100	8	※ 8	8	8			8
125	5	125	5	※ 5	5	5			5
150	6	150	4	※ 4	4	4			4
呼び 種類			R-OH (固定型)		R-OIIH (固定型)				
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品		
A	B	Su							
50	2	60			20	※ 20			※ 10
65	2½	75	20	※ 20	16	※ 16			※ 16
80	3	80	15	※ 15	12	※ 12			※ 12
100	4	100	8	※ 8	8	※ 8			※ 8
125	5	125	5	※ 5	5	※ 5			※ 5
150	6	150	4	※ 4	4	※ 4			※ 4

※印は受注生産品となります。

3) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)									
呼び			エルボ		エルボ(ショートタイプ)		45°エルボ		
			L(F-1)		L(F-1)		45°L(F-2)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	
50	2	60	20	20					
65	2½	75	12	12	12	12	15	15	
80	3	80	6	6	6	6	10	10	
100	4	100	4	4	4	4	4	4	
125	5	125	2	2	2	2	3	3	
150	6	150	1	1	1	1	2	2	

呼び			チーズ		チーズ(ショートタイプ)		キャップ	
			T(F-3)		T(F-3)		Ca(F-4)	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	10	10			96	96
65	2½	75	6	6	6	6	50	50
80	3	80	5	5	5	5	40	40
100	4	100	2	2	2	2	16	16
125	5	125	1	1			16	16
150	6	150	1	1			8	8

呼び		径違いチーズ		径違いソケット		呼び		径違いチーズ		径違いソケット	
		RT(F-3)		RS(F-5)				RT(F-3)		RS(F-5)	
		一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品
3 × 2				20	20	5 × 3		2	2	8	8
3 × 2½		5	5	20	20	5 × 4		2	2	6	6
4 × 2		2	2	16	16	6 × 3		1	1	6	6
4 × 2½		2	2	12	12	6 × 4		1	1	6	6
4 × 3		2	2	12	12	6 × 5		1	1	4	4

4) トップフランジ (フランジ接合用)							
呼び			トップフランジ		フランジアダプター		
			FL10		FL10AP		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	
50	2	60			4	4	
65	2½	75	10	10	4	4	
80	3	80	10	10	4	4	
100	4	100	8	8	2	2	
125	5	125	6	6			
150	6	150	6	6			

5) トップアウトレット(枝管取り出し用)

呼び	種類		呼び	種類		呼び	種類	
	T-1型			T-1型			T-2型	
	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品		一次防錆塗装品	
2 × 1	16	16	4 × 1¼	6	6	1¼ × 1		50
2 × 1¼	16	16	4 × 1½	6	6	1½ × 2		40
2 × 1½	16	16	4 × 2	6	6			
2½ × 1	10	10	4 × 2½	6	6			
2½ × 1¼	10	10	4 × 3	4	4			
2½ × 1½	10	10	5 × 2	4	4			
3 × 1	10	10	6 × 1¼	4	4			
3 × 1¼	10	10	6 × 1½	4	4			
3 × 1½	10	10	6 × 2	3	3			
3 × 2	8	8	6 × 2½	3	3			
4 × 1	8	8	6 × 3	3	3			

6) サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

呼び			種類	SUSToppフィッティング				
				SUSToppハウジング	エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ
A	B	Su		L	45°L	T	Ca	10KFA
25	1	30	18					
32	1¼	40	16					
40	1½	50	16					
50	2	60	10	10	8	5	12	3
65	2½	75	8	6	6	2	8	2
80	3	80	8	4	4	2	6	2
100	4	100	4	3	3	1	9	3
125	5	125	2	2	2	1	6	2
150	6	150	2	1	1	1	4	1

呼び			種類	SUSToppフィッティング	
				径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS	
65 × 40	2½ × 1½	75 × 50	2	12	
65 × 50	2½ × 2	75 × 60	2	12	
80 × 50	3 × 2	80 × 60	2	8	
80 × 65	3 × 2½	80 × 75	2	8	
100 × 50	4 × 2	100 × 60	1	6	
100 × 65	4 × 2½	100 × 75	1	4	
100 × 80	4 × 3	100 × 80	1	4	
125 × 65	5 × 2½	125 × 75	1	3	
125 × 80	5 × 3	125 × 80	1	2	
125 × 100	5 × 4	125 × 100	1	2	
150 × 80	6 × 3	150 × 80	1	2	
150 × 100	6 × 4	150 × 100	1	2	
150 × 125	6 × 5	150 × 125	1	2	

()内:内箱入数

7) 施工用潤滑剤	
シリコンスプレー	30 (10)