



単位 mm

呼び方 (Su × B)	D	L	B	L1
13×1/2	R1/2	84	25	50
20×1/2	R1/2	85	25	50
20×3/4	R3/4	86	33	50
25×1	R1	88	38	50
30×1	R1	110	38	70
30×11/4	R11/4	116	46	70
40×11/4	R11/4	116	46	70
40×11/2	R11/2	116	54	70
50×11/2	R11/2	116	54	70
50×2	R2	120	66	70

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	ジョー	SUS420J2	6~12				
6	ジョーホルダー	ポリアミド系樹脂	1				
5	スプリング	SUS304	1				
4	スプリングガイド	ポリプロピレン系樹脂	1				
③	ゴムリング	EPDM	1				
②	バックアップリング	ポリプロピレン系樹脂	1				
①	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	ステンレス鋼鋼管用 1 押継手 オスアダプターソケット 13~50		略号	MS	適合規格	社内規格	
株式会社リケンCKJV			制定日	2021年12月1日	承認	確認	作成
			改定日	2021年12月16日	坂	肥田	熊崎
			版数	2版			

(図面番号 N-E-1 押MS13-50-2)