



単位 mm

| 呼び径 (B) | D ₁ | D ₂ | d ₁ | d ₂ | t |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1/2 | 95 | 22 | 70 | 15 | 12 |
| 3/4 | 100 | 28 | 75 | 15 | 14 |
| 1 | 125 | 36 | 90 | 19 | 14 |
| 1 1/4 | 135 | 45 | 100 | 19 | 16 |
| 1 1/2 | 140 | 51 | 105 | 19 | 16 |
| 2 | 155 | 63 | 120 | 19 | 16 |
| 2 1/2 | 175 | 79 | 140 | 19 | 18 |

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-----|-----------|--------------|
| 2 | 外面コーティング | ナイロン樹脂 | | | |
| 1 | 本体 | SS400 | 1 | | |
| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | |
| 名称 | ステンレス鋼管用プレス継手 コートフランジ 13~75 | | 略号 | SP-CF | 適合規格 社内規格 |
| シーケー金属株式会社 | | | 制定日 | 2005年1月1日 | 承認 |
| | | | 改定日 | 2011年9月1日 | 確認 |
| | | | 版数 | 5版 | 作成 |
| | | | | 大橋 | 池崎 |
| | | | | | 森田 |

(図面番号 N-E-SP-CF13~75-5)