



単位 mm

呼び		ねじ	高さ	径	深さ	二面幅B	
(B)	(A)	X	H	φd	S	六角	八角
1/4	8	G 1/4	8	17	1.2	21	—
3/8	10	G 3/8	9	22	1.2	26	—
1/2	15	G 1/2	9	28	1.2	32	—
3/4	20	G 3/4	10	34	1.5	38	—
1	25	G 1	11	40	1.5	46	—
1 1/4	32	G 1 1/4	12	50	1.5	54	—
1 1/2	40	G 1 1/2	13	55	2.5	—	63
2	50	G 2	15	68	2.5	—	77
2 1/2	65	G 2 1/2	17	88	2.5	—	100
3	80	G 3	18	100	2.5	—	115
4	100	G 4	22	125	2.5	—	145

注1) ねじはJIS B 0202による。ただし、その許容差は2倍とする

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ロックナット 1/4 ~ 4		略号	LN	適合規格	JIS B 2301	
シーケー金属株式会社			制定日	2000年1月01日	承認	確認	作成
			改定日	2020年5月25日	坂	高倉	熊崎
			版数	6版			

(図面番号 N-E-白 LN1/4~4-6)