



単位 mm

呼び	ユニオンねじ及びユニオンつば						ユニオンナット				D1ねじ部		
	X	ねじ長さ l	b1	つばの 厚さ e	b2	r	二面幅B1		高さ H	厚さ t	二面幅B		ねじの 呼び D1
							八角	十角			八角	十角	
1/2	Rc1/2	9.5	21.5	3.2	22	3.5	27	—	17.5	3.2	42	—	M35×2
3/4	Rc3/4	10	25.5	3.7	25.7	4	33	—	19	3.7	49	—	M42×2
1	Rc1	10.5	28	4.2	28.8	4	41	—	20.5	4.2	59	—	M51×2
1 1/4	Rc1 1/4	11.5	31	4.7	31.5	5	—	50	22.5	4.8	—	69	M60×2
1 1/2	Rc1 1/2	13	34	5.2	34.9	6	—	56	25	5.3	—	78	M68×2
2	Rc2	13.5	38	5.7	39.1	6	—	69	27.5	5.8	—	93	M82×2

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
①	ユニオンねじ	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき
②	ユニオンつば	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき
③	ユニオンナット	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき
④	ブラスシート	鉛レス黄銅	1	

名称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ブラスユニオン 1/2 ~ 2		略号	BrU	適合規格	社内規格		
	シーケー金属株式会社					制定日	2000年1月1日	承認
			改定日	2019年8月20日		坂	高倉	熊崎
			版数	7版				

(図面番号 N-E-白 BrU1/2~2-7)