



単位 mm

| 呼び ①×② (B) | ねじ | | スリーブ の長さ | | スリーブの 入口内径 | | スリーブ 外径 | | 中心から 端面まで の距離 | | レンチ 掛け部 径 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-----|-----------------|-----------------|
| | X ₁ | X ₂ | S ₁ | S ₂ | φd ₁ | φd ₂ | φd' ₁ | φd' ₂ | A | B | φD ₁ | φD ₂ |
| 1 × 3/4 | Rc1 | Rc3/4 | 24 | 20 | 43.5 | 36 | 48 | 40 | 58 | 55 | 41 | 33 |
| 1 1/4 × 1 | Rc1 1/4 | Rc1 | 24 | 24 | 52 | 43.5 | 57 | 48 | 64 | 66 | 58 | 78 |
| 1 1/2 × 1 1/4 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 24 | 24 | 58 | 52 | 63 | 57 | 69 | 72 | 65 | 58 |
| 2 × 1 1/2 | Rc2 | Rc1 1/2 | 25 | 24 | 70 | 58 | 76 | 63 | 77 | 79 | 78 | 65 |
| 2 1/2 × 2 | Rc2 1/2 | Rc2 | 26 | 25 | 86 | 70 | 92 | 76 | 87 | 91 | 100 | 82 |
| 3 × 2 | Rc3 | Rc2 | 27 | 25 | 99 | 70 | 106 | 76 | 90 | 98 | 115 | 82 |
| 3 × 2 1/2 | Rc3 | Rc2 1/2 | 27 | 26 | 99 | 86 | 106 | 92 | 100 | 102 | 115 | 100 |
| 4 × 3 | Rc4 | Rc3 | 28 | 27 | 124.5 | 99 | 132 | 106 | 110 | 117 | 143 | 115 |

注1) 2 1/2以上はバンド付です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| | | | | |
|------------|--|-------------------------------|-----|--------------------|
| 2 | 外面被覆樹脂 | ポリアミド系樹脂、又は ポリフェニレンエーテル系樹脂 | 1 | |
| 1 | 本体 | FCMB27-05 | 1 | ねじ部を除き溶融亜鉛めっき |
| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
| 名称 | 消火配管用PCVF (外面被覆10K継手) 径違いエルボ 1 ~ 4 | | 略号 | 適入規格 JIS B 2301 |
| シーケー金属株式会社 | | | 制定日 | 2001年11月6日 |
| | | | 改定日 | 2012年12月8日 |
| | | | 版数 | 6版 |
| | | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | 大橋 | 池田 | 森田 |

(図面番号 N-E-PCVRL1~4-6)