



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	φd' <sub>1</sub>	φd' <sub>2</sub>	A	B	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>
21/2	Rc21/2	—	26	—	86	—	94	—	102	—	111	—
3	Rc3	—	27	—	99	—	108	—	114.5	—	130	—
4	Rc4	—	28	—	124.5	—	134	—	136	—	159	—
5	Rc5	—	30	—	152	—	160	—	157	—	188	—
4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	134	94	114	127	159	111

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキル-ブタジエン系樹脂	1				
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	圧力配管用HBゴールド (外面透明被覆20K継手) エルボ, 径違いエルボ 21/2 ~ 5		略号	適合規格 (財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024号 JPF MP 004			
シーケー金属株式会社			制定日	2002年3月26日	承認	確認	作成
			改定日	2012年12月8日	大橋	池田	森田
			版数	7版			

(図面番号 N-E-HBGL,RL21/2~5-7)