



単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入口 内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X_1	X_2	S	ϕd	$\phi d'$	A	B	ϕD_1	ϕD_2
1×1×1/2	Rc1	Rc1/2	24	43.5	48	58	38	49	41

注1) 呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1			
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1			
5	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1			
4	Oリング	合成ゴム	2			
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2			
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1			
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠		
記号	部品名	材質	数量	備考		
名称	透明PCコア継手 (外面透明樹脂被覆 異種金属接触防止形継手) 水栓チー 1×1/2		略号	TPC ZT 適合規格 JPF MP 003		
シーケー金属株式会社		制定日	2007年6月1日	承認	確認	作成
		改定日	2012年12月8日	大橋	池田	森田
		版数	4版			

(図面番号 N-E-TPCZT1×1/2-4)