



呼 び	D 1	D 2	L	W	リ ブ
2 (50A)	60.3	57.2	16.0	7.0	円周2等分
2½ (65A)	76.3	72.2	16.0	7.0	円周3等分
3 (80A)	88.9	84.9	16.0	7.0	円周3等分
4 (100A)	114.3	110.1	17.5	8.0	円周3等分
5 (125A)	139.8	135.5	17.5	8.0	円周3等分
6 (150A)	165.2	160.8	17.5	8.0	円周3等分

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。

番 号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先
△				殿
△				型 式 図 番
△				F-4
△				名 称
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	トップフィッティング キャップ
△	H11.12.28	新規に図面を書替え	坂田	部長
符号	年月日	図面来歴	変更記事	課長
				訂正者
				検 図
				製 図
				肥留川
				写 図
				坂田
				R度 FREE
				角法
				平成 3年 3月 18日
				工場図番
				RTJ-4085-2

株式会社 リケン 配管機器事業部