



単位 mm

呼び		ねじ	内径	頭部 (四角)	
(B)	(A)			二面幅	高さ
1/2	15	R1/2	15.5	14	10
3/4	20	R3/4	21.0	17	11
1	25	R1	26.0	19	12
1 1/4	32	R1 1/4	35.0	23	13
1 1/2	40	R1 1/2	41.5	26	14
2	50	R2	52.0	32	15
2 1/2	65	R2 1/2	66.5	41	18
3	80	R3	79.0	46	19
4	100	R4	103.5	58	22
5	125	R5	128.0	67	25
6	150	R6	152.0	80	28

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠			
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
名称	CKコア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) プラグ 1/2 ~ 6		略号	コア P	適合規格	JPF MP 003	
	シーケー金属株式会社						
			制定日	2001年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2019年1月11日	坂	高倉	熊崎
			版数	8版			

(図面番号 N-E-07 P1/2~6-8)