



呼 \mathcal{V}	A	D1	D2	D3	L	W	R
2 (50A)	82.5	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	約 50
2½ (65A)	95.0	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	約 62
3 (80A)	108.0	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	約 75
4 (100A)	127.0	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	約 92
5 (125A)	140.0	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	約 102
6 (150A)	165.0	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	約 127

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材質	数量	備考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先 株式会社
△				型式 図番 F-3
△				名 称 トップフィッティング チー
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	部長 課長
△	H25.12.28	新規に図面を書替え	坂田	尺寸 FREE 平成 3年 3月 18日
符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	検査 製図 肥留川 写真 坂田 工場 図番
株式会社 リケン 配管機器事業部				RTJ-4084-2