



単位 mm

呼び		おねじ	L										L 1	φ d1	φ D
(B)	(A)	R	パレル	50	65	75	100	125	150	200	250	300			
1/2	15	R1/2	34	○	○	○	○	○	○	△	△	△	14.97	13.1	21.7
3/4	20	R3/4	38	○	○	○	○	○	○	△	△	△	16.34	18.6	27.2
1	25	R1	42	○	○	○	○	○	○	△	△	△	19.10	24.6	34.0
1 1/4	32	R1 1/4	50		○	○	○	○	○	△	△	△	21.41	32.7	42.7
1 1/2	40	R1 1/2	50		○	○	○	○	○	△	△	△	21.41	38.6	48.6
2	50	R2	58		○	○	○	○	○	△	△	△	25.69	49.9	60.5
2 1/2	65	R2 1/2	70				○	○	○	△	△	△	30.12	64.9	76.3
3	80	R3	78				○	○	○	△	△	△	33.30	76.7	89.1
4	100	R4	90				○	○	○	△	△	△	39.26	101.3	114.3
5	125	R5	103					△	△	△	△	△	43.54	126.8	139.8
6	150	R6	103					△	△	△	△	△	43.54	150.2	165.2

注 1) ○は標準在庫品で、△は注文製作品となります。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	本体	JWWA K 116		外面状態は、ねじ部を除き亜鉛めっき			
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考			
名 称	ねじ込み式鋼管製管継手 (VBパイプニップル) ニップル 1/2 ~ 6		略 号	VBPNi	適 合 規 格	社内規格	
	シーケー金属株式会社						制定日
			改定日	2011年9月1日	大橋	谷内坂	森田
			版 数	2 版			

(図面番号 N-E-VBニップル1/2~6-2)