



単位 mm

呼び		おねじ	L	L1	t1	t2	φD1	φD2
(B)	(A)	R						
1/2	15	R1/2	75	14.97	1.5	1.5	21.7	13.1
3/4	20	R3/4	75	16.34	1.5	1.5	27.2	18.6
1	25	R1	100	19.10	1.2	1.5	34.0	24.6
1 1/4	32	R1 1/4	150	21.41	1.2	1.5	42.7	32.7
1 1/2	40	R1 1/2	150	21.41	1.2	1.5	48.6	38.6
2	50	R2	150	25.69	1.2	1.5	60.5	49.9
2 1/2	65	R2 1/2	200	30.12	1.2	1.5	76.3	64.9
3	80	R3	200	33.30	1.2	2.0	89.1	76.7
4	100	R4	200	39.26	1.5	2.0	114.3	101.3

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	本体	SGP-VD		JWWA K 116
記号	部品名	材質	数量	備考
名称	ねじ込み式鋼管製管継手 VDパイプニップル 1/2 ~ 4		略号	社内規格
			VD PNi	適合規格
			制定日	2011年12月10日
			改定日	2011年9月1日
			版数	2版
			承認	確認
			作成	
			大橋	谷内坂 森田

(図面番号 N-E-VDPNi1/2~4-2)