



単位 mm

呼び径		X	A	B	B1	C
(B)	(A)					
1/8	6	30	30	25	14	13
1/4	8	33.5	33.5	31	18	13.5
3/8	10	36.5	36.5	37	22	15.5
1/2	15	39.5	39.5	42	25.5	16
3/4	20	Rc3/4	42.5	49	33	17
1	25	Rc1	50	59	41	20
1 1/4	32	Rc 1 1/4	54	69	50	22
1 1/2	40	Rc 1 1/2	58	78	56	25.5
2	50	Rc2	65	93	69	29

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
	ガスケット	ハスベストジョイントシート	1	TOMBO No. 1120 (ニチアス(株)製)			
	本体	SCS 13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	シール付 ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 ユニオン 1/8 ~ 2		略号	U	適合規格	JIS B 2308 準拠	
株式会社リケンCKJV			制定日	2015年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	年月日	黒澤	坂	大橋
			版数	1版			

(図面番号 N-E-SPSUSU1/8~2-1)