



単位 mm

呼び径		X 1	X 2	φ A 1	φ A 2	A
(B)	(A)					
1/4×1/8	8×6	Rc1/4	Rc1/8	18.5	15	26
3/8×1/8	10×6	Rc3/8	Rc1/8	22.5	15	28
3/8×1/4	10×8	Rc3/8	Rc1/4	22.5	18.5	28
1/2×1/4	15×8	Rc1/2	Rc1/4	27	18.5	36
1/2×3/8	15×10	Rc1/2	Rc3/8	27	22.5	36
3/4×3/8	20×10	Rc3/4	Rc3/8	32.5	22.5	38
3/4×1/2	20×15	Rc3/4	Rc1/2	32.5	27	38
1×1/2	25×15	Rc 1	Rc1/2	40.5	27	44
1×3/4	25×20	Rc 1	Rc3/4	40.5	32.5	44
1 1/4×3/4	32×20	Rc 1 1/4	Rc3/4	49.5	32.5	50
1 1/4×1	32×25	Rc 1 1/4	Rc 1	49.5	40.5	50
1 1/2×1	40×25	Rc 1 1/2	Rc 1	56	40.5	54
1 1/2×1 1/4	40×32	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4	56	49.5	54
2×1 1/4	50×32	Rc 2	Rc 1 1/4	69	49.5	60
2×1 1/2	50×40	Rc 2	Rc 1 1/2	69	56	60
2 1/2×2	65×50	Rc 2 1/2	Rc 2	86	69	67

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布		
	本体	SCS 13	1			
記号	部品名	材料	数量	備考		
名称	シール付 ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 径違いソケット 1/4 ~ 2 1/2		略号	RS	適合規格	JIS B 2308 準拠
	株式会社リケンCKJV			制定日		2015年 4月 1日
改定日			年 月 日	黒澤	坂	大橋
版数			1版			

(図面番号 N-E-PSSUSRS1/4~21/2-1)