



呼び径	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	W ₁	d ₁	d ₂	d ₃	L ₂	W ₂	A
3 X 2½ (80AX 65A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	64
4 X 2 (100AX 50A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	76
4 X 2½ (100AX 65A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	76
4 X 3 (100AX 80A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	76
5 X 3 (125AX 80A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	89
5 X 4 (125AX100A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	89
6 X 3 (150AX 80A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	102
6 X 4 (150AX100A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	102
6 X 5 (150AX125A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	102

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材質	数量	備考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき

△					受注先	図番		材質
△					型式	F-5		硬度
△					名称	トップフィッティング 径違い ソケット		
△					符号	年月日	図面来歴	変更記事
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	部長	課長	検図	製図	写図
								尺度 FREE
								角法
								1995年 5月 24日
								工場図番
								RTJ-4086-1

株式会社 リケン 配管機器事業部