


呼び径	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	W ₁	A	d ₁	d ₂	d ₃	L ₂	W ₂
3 X 2½ (80AX 65A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	108	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7
4 X 2 (100AX 50A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9
4 X 2½ (100AX 65A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7
4 X 3 (100AX 80A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
5 X 3 (125AX 80A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	140	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
5 X 4 (125AX100A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	140	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5
6 X 3 (150AX 80A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
6 X 4 (150AX100A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5
6 X 5 (150AX125A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5



注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材質	数量	備考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先
△				型式 図番
△				F-3
△				名称 トップフィッティング 径違い チー
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	材質
△	H11.12.28	新規に図面を書き替え	坂田	硬度
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				工場図番
				RTJ-4087-2