



単位 mm

呼び方 (Su×B)	L	l	b	二面幅 F	二面幅 f
13×1/2	35	21.5	8.2	29	31
20×1/2	34	19	8.2	34	31
20×3/4	36	21	9.5	34	37
25×1	40	24	10.4	43	44
30×1	42	23.5	10.4	49	44
30×11/4	44.5	26	12.7	49	53
40×11/4	48	25.5	12.7	59	53
40×11/2	48	25.5	12.7	59	59
50×11/2	50.5	25	12.7	68	59
50×2	55.5	30	15.9	68	71
60×2	60.5	30	15.9	82	74
60×21/2	65.5	35	17.5	82	86

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	SCS13	1				
2	ナット	SCS13	1				
3	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	蒸気還水用は FKM			
4	座金	ばね用ステンレス鋼	1				
名称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 TLジョイント めすアダプター 13~60		略号	AQ	適合規格	SAS 322	
株式会社リケンCKJV			制定日	2022年7月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年6月1日	坂	肥田	原
			版数	2版			

(図面番号 N-E-TL\_AQ13-60-2)