



単位 mm

呼び方(Su×B)	L	ℓ	b	二面幅 F	二面幅 f
13×1/2	61	39.5	8.2	29	42
20×3/4	67	42.5	9.5	34	49
25×1	72	45.5	10.4	43	59
30×1 1/4	89	58	12.7	49	69
40×1 1/2	94	59	12.7	59	78
50×2	106	64.5	15.9	68	93

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
1	本体	SCS13	1					
2	ナット	SCS13	1					
3	ユニオンねじ	FCMB 275-5	1	加工部を除きエポキシ樹脂コート				
4	ユニオンナット	FCMB 275-5	1	加工部を除きエポキシ樹脂コート				
5	ユニオンガスケット	シリコンゴム	1					
6	絶縁リング	POM	1					
7	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1					
8	座金	ばね用ステンレス鋼	1					
9	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
10	Oリング	EPDM	1					
名称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 T L ジョイント 絶縁ユニオン(コア) 13~50		略号	ZU-コア	適合規格	SAS 322		
	株式会社リケンCKJV			制定日		2022年7月1日	承認	確認
改定日			2023年6月1日	坂	肥田	原		
版数			2版					

(図面番号 N-E-TL_ZU コア 13-50-2)