



単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	l	φ d	φ F	A 45°
2	5 0	Rc 2	25.4	60.3	83.2	51
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	29.7	73	98	57
3	8 0	Rc 3	31.2	88.9	117.3	63.5
4	1 0 0	Rc 4	34	114	145	74.5
5	1 2 5	Rc 5	38	139.5	174	84

注 1) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。
 注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考				
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	プレシール 20K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 45° エルボ 2 ~ 5		略 号	PSHB 45° L	適 用 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004		
シーケー金属株式会社				制定日	2011年12月1日	承認	確認	作成
				改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
				版 数	2 版			

(図面番号 N-E-PSHB45° L2~5-2)