



単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブの 入口内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離	レンチ 掛け部 径
	X	S	ϕd	$\phi d'$	A45°	ϕD
3/4	Rc3/4	20	36	40	45	44
1	Rc1	24	43.5	48	53	52
1 1/4	Rc1 1/4	24	52	57	58	58
1 1/2	Rc1 1/2	24	58	63	61	65
2	Rc2	25	70	76	67	78
2 1/2	Rc2 1/2	26	86	92	75	100
3	Rc3	27	99	106	81	115
4	Rc4	28	124.5	132	93	143

注1) 3/4、1及び2 1/2以上はバンド付です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融垂鉛めっき			
名称	消火配管用VFG (外面樹脂被覆10K継手) 45°エルボ 3/4 ~ 4		略号	VFG 45° L 適合規格 JIS B 2301			
シーケー金属株式会社			制定日	2005年12月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版数	6版			

(図面番号 N-E-VFG45° L3/4~4-6)