



単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブの長さ	スリーブの入口内径	スリーブ外径	中心から端面までの距離	レンチ掛け部径
	X	S	$\phi d$	$\phi d'$	A45°	$\phi D$
3/4	Rc3/4	20	36	40	45	44
1	Rc1	24	43.5	48	53	52
1 1/4	Rc1 1/4	24	52	57	58	58
1 1/2	Rc1 1/2	24	58	63	61	65
2	Rc2	25	70	76	67	78
2 1/2	Rc2 1/2	26	86	92	75	100
3	Rc3	27	99	106	81	115
4	Rc4	28	124.5	132	93	143

注1) 3/4、1及び2 1/2以上はバンド付です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1	

  

名称	消火配管用PCVF (外面樹脂被覆10K継手) 45°エルボ 3/4 ~ 4	略号	PCVF 45° L	適合規格	JIS B 2301		
	シークー金属株式会社		制定日		2001年11月6日	承認	確認
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版数	7版			

(図面番号 N-E-PCVF45° L3/4~4-7)