



単位 mm

呼び 圧力	呼び径	フランジ各部寸法							ボルト		
		ねじ Rc	$\phi D$	t	f	T	$\phi g$	$\phi C$	m	$\phi h$	呼び
5K	15	Rc1/2	80	12	1	16	46	60	4	12	M10
	20	Rc3/4	85	14	1	18	50	65	4	12	M10
	25	Rc1	95	14	1	18	60	75	4	12	M10
	32	Rc1 1/4	115	16	2	20	72	90	4	15	M12
	40	Rc1 1/2	120	16	2	20	77	95	4	15	M12
	50	Rc2	130	16	2	24	88	105	4	15	M12
	65	Rc2 1/2	155	18	2	27	113	130	4	15	M12
	80	Rc3	180	18	2	30	125	145	4	19	M16
	100	Rc4	200	20	2	36	141	165	8	19	M16
	125	Rc5	235	20	2	40	179	200	8	19	M16
	150	Rc6	265	22	2	40	206	230	8	19	M16

(注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品は加工部を除き溶融亜鉛めっき コート品は加工部を除きエポキシ樹脂コート				
名称	ねじ込み式可鍛鉄製フランジ 5K合フランジ 15A ~ 150A		略号	5K合F	適合規格	JPF MP 009		
シーケー金属株式会社				制定日	2001年11月27日	承認	確認	作成
				改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
				版数	2版			

(図面番号 N-E-5K合F15A~150A-2)