



単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		バンド 外径(約)		中心から端面 までの距離	
	X 1	X 2	φ F 1	φ F 2	A	B
3/4× 3/4 ×1/2	Rc3/4	Rc1/2	3 6	3 0	2 9	3 0
1 × 1 ×1/2	Rc1	Rc1/2	4 4	3 0	3 2	3 3
1 × 1 ×3/4	Rc1	Rc3/4	4 4	3 6	3 4	3 5
11/4×11/4×1/2	Rc11/4	Rc1/2	5 3	3 0	3 4	3 8
11/4×11/4×3/4	Rc11/4	Rc3/4	5 3	3 6	3 8	4 0
11/4×11/4× 1	Rc11/4	Rc1	5 3	4 4	4 0	4 2
11/2×11/2×1/2	Rc11/2	Rc1/2	6 0	3 0	3 5	4 2
11/2×11/2×3/4	Rc11/2	Rc3/4	6 0	3 6	3 8	4 3
11/2×11/2× 1	Rc11/2	Rc1	6 0	4 4	4 1	4 5
11/2×11/2×11/4	Rc11/2	Rc11/4	6 0	5 3	4 5	4 8
2 × 2 ×1/2	Rc2	Rc5	7 3	3 0	3 8	4 8
2 × 2 ×3/4	Rc2	Rc3/4	7 3	3 6	4 1	4 9
2 × 2 × 1	Rc2	Rc1	7 3	4 4	4 4	5 1
2 × 2 ×11/4	Rc2	Rc11/4	7 3	5 3	4 8	5 4
2 × 2 ×11/2	Rc2	Rc11/2	7 3	6 0	5 2	5 5

注1) 呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 バンド付 径違いT (枝径だけ異なるもの) 3/4 ~ 2		略 号	B R T	適 用 規 格	JIS B 2301	
シーケー金属株式会社			制定日	2000年1月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版 数	5 版			

(図面番号 N-E-白BRT3/4~2-5)