



単位 mm

呼び	A	ϕD_1	ϕD_2	L	W	R
2 (50A)	70	60.5	56.9	16.0	8.7	38
2 1/2 (65A)	76	76.3	72.2	16.0	8.7	45
3 (80A)	86	89.1	84.9	16.0	8.7	54
4 (100A)	102	114.3	110.1	16.0	8.7	70
5 (125A)	124	139.8	135.5	16.0	8.7	92
6 (150A)	140	165.2	160.8	16.0	8.7	105
8 (200A)	178	216.3	211.6	19.0	11.9	130

注1) リケン CKJV が製造するコママーク品です。

注2) 呼び8 (200A) は、溶融亜鉛めっき品のみとなります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品 (防錆塗装)			
名称	ハウジング形管継手 トップフィッティング ショートエルボ 2~8		略号	F-1s (L)	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-019-4号) JPFMP006 適合品	
シーケー金属株式会社			制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成
			改定日	2026年2月9日	熊崎	坂	野入
			版数	3版			

(図面番号 N-E-L(F-1)s-3)