



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブ の入り口 内径 φ d ₁	青銅製 インナー 内径 φ d ₂	スリーブ 外径 φ d'	二面幅 H		全長 L	レンチ 掛け部 径 φ D
	X ₁	X ₂					六角	八角		
1/2	Rc1/2	R1/2	20	30	12.5	34	27	—	87	38
3/4	Rc3/4	R3/4	20	36	17	40	34	—	94	44
1	Rc1	R1	24	43.5	22.8	48	42	—	110	52
1 1/4	Rc1 1/4	R1 1/4	24	52	30.3	57	50	—	118	62
1 1/2	Rc1 1/2	R1 1/2	24	58	35.2	63	56	—	123	69
2	Rc2	R2	25	70	46	76	—	70	134	82

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1					
4	Oリング	EPDM	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1					
名 称	PC コア継手 異種金属接触防止形 (外面樹脂被覆管端防食管継手) オスアダプターソケット 1/2 ~ 2		略 号	PCZMS	適 用 規 格	JPF MP 003		
	シーケー金属株式会社			制定日		2002年3月20日	承認	確認
改定日			2023年10月1日	熊崎	高倉	原		
版 数			6 版					

(図面番号 N-E-PCZMS1/2~2-6)