



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブの 入り口内径 φd ₁	青銅製 インナー 内径 φd ₂	スリーブ 外径 φd'	二面幅 H		全長 L	レンチ 掛け部 径 φD
	X ₁	X ₂					六角	八角		
1/2	Rc1/2	Rc1/2	20	30	12.5	34	27	—	82	38
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	17	40	34	—	89	44
1	Rc1	Rc1	24	43.5	22.8	48	42	—	103	52
1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4	24	52	30.3	57	50	—	112	62
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	24	58	35.2	63	56	—	119	69
2	Rc2	Rc2	25	70	46	76	—	70	128	82
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	12.5	40	27	—	85	44

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考				
8	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1					
4	Oリング	EPDM	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	プレシール 透明P C コア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) メスアダプターソケット 1/2 ~ 2		略 号	P S T P C Z F S	適 合 規 格	J P F M P 0 0 3 J W W A K 1 5 0 (準 拠)		
シーケー金属株式会社				制定日	2013年4月1日	承認	確認	作成
				改定日	2023年10月1日	熊崎	高倉	原
				版 数	2 版			

(図面番号 N-E-PSTPCZFS1/2~2-2)