



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂	A	B	φD ₁	φD ₂
2 1/2 × 2	Rc2 1/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	87	91	100	82
3 × 2 1/2	Rc3	Rc2 1/2	27	26	99	86	106	92	100	102	115	100
4 × 3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	110	117	143	115

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものととなります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1				
3	シール材	フッ素系シール材	-	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
名 称	プレシールV F ゴールド (消火配管用外面透明被覆 10 K 継手) 径違いエルボ 2 1/2 ~ 4		略 号	PSVFG RL 適 合 規 格 JIS B 2301 (継手基材)			
シーケー金属株式会社			制定日	2025年12月1日	承認	確認	作成
			改定日	—	熊崎	坂	野入
			版 数	1 版			

(図面番号 N-E-PSVFGRL21/2~4-1)