



単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	φd' <sub>1</sub>	φd' <sub>2</sub>	A	B	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>
21/2×21/2×2	Rc21/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	86	90	100	82
3×3×2	Rc3	Rc2	27	25	99	70	106	76	89	97	115	82
3×3×21/2	Rc3	Rc21/2	27	26	99	86	106	92	99	101	115	100
4×4×2	Rc4	Rc2	28	25	124.5	70	132	76	97	112	143	82
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	132	92	106	116	143	100
4×4×3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	111	118	143	115

- 注1) 呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①×③)  
 注2) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものとなります。  
 注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1				
3	シール材	フッ素系シール材	-	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
名称	プレシールVFゴールド (消火配管用外面透明被覆10K継手) 径違いT 21/2 ~ 4		略号	PSVFG RT	適合規格	JIS B 2301 (継手基材)	
シーケー金属株式会社			制定日	2025年12月1日	承認	確認	作成
			改定日	-	熊崎	坂	野入
			版数	1版			

(図面番号 N-E-PSVFGRT21/2~4-1)