



単位 mm

呼び (B)	ねじ X	スリーブ の長さ S	スリーブの 入口内径 ϕd	スリーブ 外径 $\phi d'$	中心から 端面まで の距離 A	レンチ 掛け部 径 ϕD
2	Rc2	25	70	76	82	78
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	95	100
3	Rc3	27	99	106	105	115
4	Rc4	28	124, 5	132	125	143

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものとなります。

注2) 2 1/2以上はバンド付です。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1				
3	シール材	フッ素系シール材	-	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
名称	プレシールV F ゴールド (消火配管用外面透明被覆10K継手) T 2 ~ 4		略号	PSVFG T	適合規格	JIS B 2301 (継手基材)	
シーケー金属株式会社			制定日	2025年12月1日	承認	確認	作成
			改定日	-	熊崎	坂	野入
			版数	1版			

(図面番号 N-E-PSVFGT2~4-1)