



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径 φ A ₁	二面幅 H		内径		全長 L	ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X ₁	X ₂		六角	八角	φ d ₁	φ d ₂			
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	27	—	11	12.5	62	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	34	—	16	17	69	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	42	—	20.5	22.8	79	17	14
1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4	50	50	—	29	30.3	88	19.5	17
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	56	56	—	34.5	35.2	95	19.5	17
2	Rc 2	Rc 2	69	—	70	45	46	103	23.5	18
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	—	16	12.5	65	15	13

- 注1) 本体外面は青色塗装とする。
 注2) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。
 注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
7	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布
6	絶縁シーリング層	エポキシ系樹脂	1	
5	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1	
4	Oリング	合成ゴム	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠

名称	プレシール CK コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) メスアダプターソケット 1/2 ~ 2	略号	PSコアZFS (PSコアZFRS)	適合規格	JPF MP 003		
	シーケー金属株式会社		制定日			2012年7月2日	承認
			改定日	2023年10月1日	熊崎	高倉	原
			版数	3版			

(図面番号 N-E-ZFS1/2~2-3)