



単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
2 1/2 (65A)	154	100	49	1	3/8×48
3 (80A)	175	113	49	1	1/2×63
4 (100A)	211	144	51	3	1/2×63
5 (125A)	244	172	52	3	5/8×80
6 (150A)	274	199	52	3	5/8×80

注1) リケン CKV が製造するコママーク品です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品又は一次防錆品 (防錆塗装)			
2	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	識別のため白色マーキング			
3	ボルト	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき			
5	ワッシャー	SS400 又は相当材	2	電気めっき (黒色クロメート処理品)			
6	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2				
名称	ハウジング形管継手 (固定式) トップジョイント R-0H 2 1/2~6 耐熱耐塩素ガスケット装着品		略号	R-0H	適合規格	SAS361 適合品	
シーケー金属株式会社			制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成
			改定日	-	熊崎	高倉	野入
			版数	1版			

(図面番号 N-E-R-0H-1)