



単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
1 (25A)	95	58	44.5	0~32	3/8×48
1 1/4 (32A)	107	66.5	45.5	0~32	3/8×48
1 1/2 (40A)	113	72.5	45.5	0~32	3/8×48
2 (50A)	131	84	46.5	0~32	3/8×48
2 1/2 (65A)	149	100	46.5	0~32	1/2×63
3 (80A)	165	114	46.5	0~32	1/2×63
4 (100A)	203	146	52	0~6.2	1/2×70
5 (125A)	239	174	52	0~6.2	5/8×80
6 (150A)	268	200	52	0~6.2	5/8×80
8 (200A)	335	254	60	0~6.8	3/4×108

注1) リケンCKJVが製造するコママーク品です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品			
2	ガスケット	EPDM	1				
3	ボルト	SWCH 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装			
5	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	呼び径8は未装着			
名称	ハウジング形管継手 (可動式) トップジョイント R-5 1~8		略号	R-5	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-016号、PJ-017号) SAS361 適合品 JPFMP006 適合品	
シーケー金属株式会社			制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成
			改定日	-	熊崎	高倉	野入
			版数	1版			

(図面番号 N-E-R-5_galva-1)