



単位 mm

呼び	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	ϕD_4	ϕP	L	W
60 Su (50A)	60.5	56.9	96	155	120	16.0	8.7
75Su (65A)	76.3	72.2	116	175	140	16.0	8.7
80 Su (80A)	89.1	84.9	126	185	150	16.0	8.7
100 Su (100A)	114.3	109.6	151	210	175	16.0	8.7
125 Su (125A)	139.8	135.0	182	250	210	16.0	8.7
150 Su (150A)	165.2	159.8	212	280	240	16.0	8.7

呼び	A	T	N	使用ボルト×本数
60 Su (50A)	102	16	19	M16×4
75Su (65A)	102	18	19	M16×4
80 Su (80A)	102	18	19	M16×8
100 Su (100A)	102	18	19	M16×8
125 Su (125A)	102	20	23	M20×8
150 Su (150A)	102	22	23	M20×8

注1) リケン CKJV が製造するコママーク品です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
	本体	SCS14	1					
名称	ハウジング形管継手 サSTOPシステム フィッティング 10K フランジアダプター 60 Su~150 Su		略号	10KFA	適合規格	社内規格		
シーケー金属株式会社			制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成	
			改定日	-	熊崎	高倉	野入	
			版数	1版				

(図面番号 N-E-SUS-TOP 10KFA-1)