



単位 mm

呼び	A	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	L	W	R
2 (50A)	82.5	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	50
2 1/2 (65A)	95.0	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	62
3 (80A)	108.0	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	75
4 (100A)	127.0	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	92
5 (125A)	140.0	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	102
6 (150A)	165.0	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	127

注1) リケン CKJV が製造するコママーク品です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
1	本体	FCMB275-5	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品 (防錆塗装)				
名称	ハウジング形管継手 トップフィッティング T 2~6		略号	F-3 (T)	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-019-4号) JPF MP 006 適合品		
シーケー金属株式会社			制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成	
			改定日	2026年2月9日	熊崎	坂	野入	
			版数	2版				

(図面番号 N-E-T(F-3)-2)