



単位 mm

呼び方(Su×A)	L	l	二面幅 F	$\Phi h$	T	ボルト呼び×本数
13×15	44	30.5	29	15	12	M12×4
20×15	48	33	34	15	12	M12×4
20×20	48	33	34	15	14	M12×4
25×25	52	36	43	19	14	M16×4
30×25	56	37.5	49	19	14	M16×4
30×32	56	37.5	49	19	16	M16×4
40×32	58	35.5	59	19	16	M16×4
40×40	58	35.5	59	19	16	M16×4
50×40	61	35.5	68	19	16	M16×4
50×50	61	35.5	68	19	16	M16×4
60×50	66	35.5	82	19	16	M16×4
60×65	66	35.5	82	19	18	M16×4

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	SCS13	1				
2	ナット	SCS13	1				
3	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	蒸気還水用は FKM			
4	座金	ばね用ステンレス鋼	1				
名称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 T L ジョイント フランジアダプター 13~60		略号	10KFA	適合規格	SAS322	
株式会社リケンCKJV			制定日	2022年7月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年9月12日	熊崎	肥田	高田
			版数	3版			

(図面番号 N-E-TL\_10KFA13-60-3)