



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブの 入り口内径 $\phi d_1$	青銅製 インナー 内径 $\phi d_2$	スリーブ 外径 $\phi d'$	二面幅 H		全長 L	レンチ 掛け部 径 $\phi D$
	$X_1$	$X_2$					六角	八角		
1/2	Rc1/2	Rc1/2	20	30	12.5	34	27	—	82	38
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	17	40	34	—	89	44
1	Rc1	Rc1	24	43.5	22.8	48	42	—	103	52
1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4	24	52	30.3	57	50	—	112	62
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	24	58	35.2	63	56	—	119	69
2	Rc2	Rc2	25	70	46	76	—	70	128	82
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	12.5	40	27	—	85	44

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1	
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1	
5	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1	
4	Oリング	EPDM	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	

  

名 称	透明P C コア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) メスアダプターソケット 1/2 ~ 2	略 号	T P C Z F S	適 用 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150 (準拠)		
					制定日	2007年6月1日	承認
シーケー金属株式会社		改定日	2023年10月1日	熊崎	高倉	原	
		版 数	5 版				

(図面番号 N-E-TPCZFS1/2~2-5)