



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ S	スリーブの 入り口内径 $\phi d_1$	青銅製 インナー 内径 $\phi d_2$	スリーブ 外径 $\phi d'$	二面幅 H		全長 L	レンチ 掛け部 径 $\phi D$
	$X_1$	$X_2$					六角	八角		
1/2	Rc1/2	R1/2	20	30	12.5	34	27	—	87	38
3/4	Rc3/4	R3/4	20	36	17	40	34	—	94	44
1	Rc1	R1	24	43.5	22.8	48	42	—	110	52
1 1/4	Rc1 1/4	R1 1/4	24	52	30.3	57	50	—	118	62
1 1/2	Rc1 1/2	R1 1/2	24	58	35.2	63	56	—	123	69
2	Rc2	R2	25	70	46	76	—	70	134	82

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考	
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1		
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1		
5	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1		
4	Oリング	EPDM	1		
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1		
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1		
1	本体	FCMB275-5	1		
名称	透明PCコア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) オスアダプターソケット 1/2 ~ 2			略号 TPC ZMS 適合規格 JPF MP 003 JWWA K 150 (準拠)	
	シーケー金属株式会社				
制定日		2007年6月1日	承認	確認	作成
改定日		2023年10月1日	熊崎	高倉	原
版数		5版			

(図面番号 N-E-TPCZMS1/2~2-5)