



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径 φA ₁	二面幅 H		内径		全長 L	ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X ₁	X ₂		六角	八角	φd ₁	φd ₂			
1/2	Rc1/2	R 1/2	27	27	—	11	12.5	67	13.5	11
3/4	Rc3/4	R 3/4	33	34	—	16	17	74	15	13
1	Rc 1	R 1	41	42	—	20.5	22.8	86	17	14
1 1/4	Rc1 1/4	R 1 1/4	50	50	—	29	30.3	94	19.5	17
1 1/2	Rc1 1/2	R 1 1/2	56	56	—	34.5	35.2	99	19.5	17
2	Rc 2	R 2	69	—	70	45	46	109	23.5	18
3/4×1/2	Rc3/4	R 1/2	33	27	—	11	12.5	70	15	13

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1				
5	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1				
4	Oリング	合成ゴム	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1				
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠			
名称	CKコア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) オスアダプターソケット 1/2 ~ 2		略号	コア ZMS (コア ZMRS)	適合規格	JPF MP 003	
シーケー金属株式会社			制定日	2001年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年10月1日	熊崎	高倉	原
			版数	7版			

(図面番号 N-E-ZMS1/2~2-7)