

■3管種兼用メカ CKMAジョイント 梱包表

CKMA-Hiロック(ロック付)

品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)	LS (ロングソケット)	AP (オスアダプター)	AQ (メスアダプター)	
白	コート	白	コート	白	コート
10	40	—	—	—	
13	34	30	58	58	
20	24	20	25	25	
25	36	18	36	36	
30	26	14	26	26	
40	24	12	24	24	
50	16	8	16	16	
65	8	—	12	12	
75	3	—	6	6	
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)	45L (45°エルボ)	T (枝部ねじ付チー)	NT (3方ナット付チー)	
白	コート	白	コート	白	コート
13	24	—	30	20	
20	15	—	24	14	
25	24	—	18	14	
30	18	—	12	12	
40	16	12	12	12	
50	8	6	8	5	
65	4	—	3	—	
75	2	3	2	—	

品名 呼び (ミリ)	RAP (オスアダプター)	RAQ (メスアダプター)	
白	コート	白	コート
10×13	60	60	
品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)	RS (径違いソケット)	
白	コート	白	コート
20×13	24	13×10	34
25×20	18		
25×13	18		
30×25	18		
30×20	18		
30×13	18		
40×30	12		
40×25	12		
40×20	18		
40×13	18		
50×40	8		
50×30	8		
50×25	8		
50×20	8		
50×13	8		
65×50	3		
75×50	2		

日本消防設備安全センター 認定品(ロック付)

品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)
白	白
13	34
20	24
25	36
30	26
40	24
50	16
65	8

CKMA(ロック無)

品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート
10	40	—	—	—	—	—	—	—
13	34	30	—	58	—	58	—	—
20	24	20	—	25	—	25	—	—
25	36	18	—	36	—	36	—	—
30	26	14	—	26	—	26	—	—
40	24	12	—	24	—	24	—	—
50	16	8	—	16	—	16	—	—
65	8	—	—	12	—	12	—	—
75	3	—	—	6	—	6	—	—
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート
13	24	—	—	30	—	20	—	—
20	15	—	—	24	—	14	—	—
25	24	—	—	18	—	14	—	—
30	18	—	—	12	—	12	—	—
40	16	12	—	12	—	12	—	—
50	8	6	—	8	—	5	—	—
65	4	—	—	3	—	—	—	—
75	2	3	—	2	—	—	—	—

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品の交換が必要となります。
 ※ボリ管10、65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア(スリーブ)をご注文して下さい。
 ※インコア(スリーブ)には、一般用ボリエチレン管1種・2種兼用(金属製)と、
 水道用ボリエチレン2層管1種専用(樹脂製)があります。
 ※インコア(スリーブ)のご利用に際しては、製品カタログや製品に同梱の施工
 要領書をご確認下さい。
 ※RAP・RAQの呼び10×13は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。

品名 呼び (ミリ)	RAP (オスアダプター)		RAQ (メスアダプター)		
	白	コート	白	コート	
10×13	60	—	60	—	
品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート		白	コート
20×13	24	—	13×10	34	—
25×20	18	—	75×50	2	—
25×13	18	—	75×40	2	—
30×25	18	—	75×30	2	—
30×20	18	—	75×25	3	—
30×13	18	—	75×20	3	—
40×30	12	—	75×13	3	—
40×25	12	—			
40×20	18	—			
40×13	18	—			
50×40	8	—			
50×30	8	—			
50×25	8	—			
50×20	8	—			
50×13	8	—			
65×50	3	—			
75×50	2	—			