

■CKトップジョイント配管システム

1) トップジョイント

種類			R-O (固定型)		R-OII (固定型)	
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
A	B	Su				
25	1	30				
32	1 1/4	40				
40	1 1/2	50				
50	2	60			20	20
65	2 1/2	75	20	20	16	16
80	3	80	15	15	12	12
100	4	100	8	8	8	8
125	5	125	5	5	5	5
150	6	150	4	4	4	4
200	8	200			3	3

種類			R-5 (伸縮・可とう型)			
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	★ナイロンコート品
A	B	Su				
25	1	30	50	☆ 50	18	
32	1 1/4	40	45	☆ 45	16	40
40	1 1/2	50	35	35	16	35
50	2	60	25	25	10	25
65	2 1/2	75	20	20	20	20
80	3	80	15	15	15	15
100	4	100	8	8	8	8
125	5	125	5	5	5	5
150	6	150	4	4	4	4
200	8	200	3	3		

★印はステンレスボトル装着品です。 ☆印は受注生産品となります。

種類			R-11(径違い 伸縮・可とう型)	
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2 1/2 × 2			16	☆ 16
3 × 2			12	☆ 12
3 × 2 1/2			12	☆ 12
4 × 2			8	☆ 8
4 × 2 1/2			8	☆ 8

種類			R-11(径違い 伸縮・可とう型)	
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
4 × 3			8	☆ 8
5 × 4			5	☆ 5
6 × 4			4	☆ 4
6 × 5			4	☆ 4

☆印は受注生産品となります。

2) トップジョイントHタイプ(耐塩素ガスケット装着品)

種類			R-5H (伸縮・可とう型)				
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
25	1	30	50	☆ 50	18	18	
32	1 1/4	40	45	☆ 45	16	16	40
40	1 1/2	50	35	☆ 35	16	16	35
50	2	60	25	☆ 25	10	10	25
65	2 1/2	75	20	20	20	20	20
80	3	80	15	15	15	15	15
100	4	100	8	8	8	8	8
125	5	125	5	5	5	5	5
150	6	150	4	4	4	4	4

種類			R-OH(固定型)		R-OIIH(固定型)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品
50	2	60			20	☆ 20	10
65	2 1/2	75	20	☆ 20	16	16	16
80	3	80	15	☆ 15	12	12	12
100	4	100	8	☆ 8	8	8	8
125	5	125	5	☆ 5	5	5	5
150	6	150	4	☆ 4	4	4	4

☆印は受注生産品となります。

3) トップアウトレット(枝管取り出し用)

呼び	種類	T-1型			呼び	T-1型		
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品
2 × 1	16	16	16	16	4 × 1 1/4	6	6	6
2 × 1 1/4	16	16	16	16	4 × 1 1/2	6	6	6
2 × 1 1/2	16	16	16	16	4 × 2	6	6	6
2 1/2 × 1	10	10	10	10	4 × 2 1/2	6	6	6
2 1/2 × 1 1/4	10	10	10	10	4 × 3	4	4	4
2 1/2 × 1 1/2	10	10	10	10	5 × 2	4	4	4
3 × 1	10	10	10	10	5 × 2 1/2	4	4	4
3 × 1 1/4	10	10	10	10	6 × 1 1/4	4	4	4
3 × 1 1/2	10	10	10	10	6 × 1 1/2	4	4	4
3 × 2	8	8	8	8	6 × 2	3	3	3
4 × 1	8	8	8	8	6 × 2 1/2	3	3	3
					6 × 3	3	3	3

呼び	種類	T-2型
		一次防錆塗装品
1 1/4 × 1		50
1 1/2 × 1		40

4) トップフィッティング(ハウジング形組合せ用)

種類			エルボ		エルボ(ショートタイプ)		45°エルボ		
呼び			L(F-1)		L(F-1)		45°L(F-2)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	
50	2	60	20	20	24	24			
65	2½	75	12	12	12	12	15	15	
80	3	80	6	6	6	6	10	10	
100	4	100	4	4	4	4	4	4	
125	5	125	2	2	2	2	3	3	
150	6	150	1	1	1	1	2	2	
200	8	200				1			
種類			チーズ		チーズ(ショートタイプ)		キャップ		
呼び			T(F-3)		T(F-3)		Ca(F-4)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	
50	2	60	10	10			96	96	
65	2½	75	6	6	6	6	50	50	
80	3	80	5	5	5	5	40	40	
100	4	100	2	2	2	2	16	16	
125	5	125	1	1			16	16	
150	6	150	1	1			8	8	
200	8	200				1			
種類	径違いチーズ			径違いソケット		種類	径違いチーズ		
	RT(F-3)		RS(F-5)				RT(F-3)		
	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	呼び		一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	
2½ × 2	8	8	22	22	5 × 3	2	2	8	8
3 × 2			20	20	5 × 4	2	2	6	6
3 × 2½	5	5	20	20	6 × 3	1	1	6	6
4 × 2	2	2	16	16	6 × 4	1	1	6	6
4 × 2½	2	2	12	12	6 × 5	1	1	4	4
4 × 3	2	2	12	12	8 × 6				2

5) トップフランジ(フランジ接合用)

種類			トップフランジ		フランジアダプター	
呼び			FL10		FL10AP	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60			4	4
65	2½	75	10	10	4	4
80	3	80	10	10	4	4
100	4	100	8	8	2	2
125	5	125	6	6	2	2
150	6	150	6	6	1	1

6) サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

呼び	種類		SUSトップ ハウジング	SUSトップフィッティング				
				エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ	10K法兰ジアダプター
	A	B		L	45°L	T	Ca	10KFA
25	1	30	18					
32	1 1/4	40	16					
40	1 1/2	50	16					
50	2	60	10	10	8	5	12	3
65	2 1/2	75	8	6	6	2	8	2
80	3	80	8	4	4	2	6	2
100	4	100	4	3	3	1	9	3
125	5	125	2	2	2	1	6	2
150	6	150	2	1	1	1	4	1

呼び	種類			SUSトップフィッティング	
	A	B	Su	径違いチーズ	径違いソケット
65 × 40	2 1/2 × 1 1/2	75 × 50		2	12
65 × 50	2 1/2 × 2	75 × 60		2	12
80 × 50	3 × 2	80 × 60		2	8
80 × 65	3 × 2 1/2	80 × 75		2	8
100 × 50	4 × 2	100 × 60		1	6
100 × 65	4 × 2 1/2	100 × 75		1	4
100 × 80	4 × 3	100 × 80		1	4
125 × 65	5 × 2 1/2	125 × 75		1	3
125 × 80	5 × 3	125 × 80		1	2
125 × 100	5 × 4	125 × 100		1	2
150 × 80	6 × 3	150 × 80		1	2
150 × 100	6 × 4	150 × 100		1	2
150 × 125	6 × 5	150 × 125		1	2

7) ねじ付きキャップ

呼び	種類		ねじ付きキャップ NCA		
	A(ミリ)	B(インチ)	Su	溶融亜鉛めっき品	SUSトップ
50	2	60			12
65	2 1/2	75	50		8
80	3	80	40		6
100	4	100	16		9
125	5	125	16		6
150	6	150	8		4

() 内 : 内箱入数

8) Vシリーズ			
呼び		種類 R-OII V (固定型) リブ付きガスケット品	
A	B	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
65	2½	16	16
80	3	12	12
100	4	8	8
125	5	5	5
150	6	4	4

9) 施工用潤滑剤	
シリコンスプレー	30 (10)

10) B-O(転造リング型ハウジング)				
呼び		種類	B-O	
A(ミリ)	B(インチ)	Su	溶融亜鉛めっき品	ステンレス製
65	2½	75	12	12
80	3	80	9	9
100	4	100	6	6
125	5	125	4	4
150	6	150	2	2