



単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	l	ϕd	ϕF	A
1	2 5	Rc 1	19.1	33.4	49.5	41.5
1 1/2	4 0	Rc 1 1/2	22.1	48.3	68.1	54
2	5 0	Rc 2	25.4	60.3	83.2	63.5
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	29.7	73	98	74.5
3	8 0	Rc 3	31.2	88.9	117.3	86
4	1 0 0	Rc 4	34	114	145	106
5	1 2 5	Rc 5	38	139.5	174	125

注1) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融垂鉛めっき				
名称	プレシール 20K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) エルボ 1 ~ 5		略号	PSHBL	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004		
シーケー金属株式会社				制定日	2011年12月1日	承認	確認	作成
				改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
				版数	2版			

(図面番号 N-E-PSHBL1~5-2)