



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂	A	B	φD ₁	φD ₂
21/2	Rc21/2	—	26	—	86	—	94	—	102	—	111	—
3	Rc3	—	27	—	99	—	108	—	114.5	—	130	—
4	Rc4	—	28	—	124.5	—	134	—	136	—	159	—
5	Rc5	—	30	—	152	—	160	—	157	—	188	—
4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	134	94	114	127	159	111

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
2	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1	

名称	圧力配管用HBゴールド (外面透明被覆20K継手) エルボ, 径違いエルボ 21/2 ~ 5	略号	HBG L	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024号 JPF MP 004	
	HBG RL					
シーケー金属株式会社		制定日	2002年3月26日	承認	確認	作成
		改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
		版数	8版			

(図面番号 N-E-HBGL,RL21/2~5-8)