



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 (六角)	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	ϕd_1	ϕd_2	$\phi d'$	H	A	B	ϕD
1/2	Rc1/2	R1/2	20	30	12.5	34	27	47	58	35
3/4	Rc3/4	R3/4	20	36	17	40	34	52	64	41
1	Rc1	R1	24	43.5	22.8	48	42	62	76	49

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考							
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1								
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1								
5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂	1								
4	Oリング	EPDM	1								
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1								
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1								
1	本体	FCMB275-5	1								
名 称	PC コア継手 異種金属接触防止形 (外面樹脂被覆管端防食管継手) オスアダプターエルボ 1/2 ~ 1			略 号	P C Z M L	適 用 規 格	J P F M P 0 0 3				
	シーケー金属株式会社						制定日	2002年3月20日	承認	確認	作成
							改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
シーケー金属株式会社			版 数	6 版							

(図面番号 N-E-PCZML1/2~1-6)