



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 (六角)	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>						A	B	
1/2	Rc1/2	R1/2	20	φ d <sub>1</sub>	φ d <sub>2</sub>	φ d'	H	47	58	φ D
3/4	Rc3/4	R3/4	20	36	17	40	34	52	64	41
1	Rc1	R1	24	43.5	22.8	48	42	62	76	49

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1	
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1	
5	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1	
4	Oリング	EPDM	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	

名 称	透明P C コア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) オスアダプターエルボ 1/2 ~ 1	略 号	T P C Z M L	適 合 規 格	J P F M P 0 0 3 J W W A K 1 5 0 (準拠)

シーケー金属株式会社	制定日	2007年6月1日	承認	確認	作成
	改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
	版 数	5 版			

(図面番号 N-E-TPCZML1/2~1-5)