



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径	二面幅 (六角)	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ A ₁	H	φ d ₁	φ d ₂	A	B	a	b
1/2	Rc1/2	R 1/2	27	27	11	12.5	27	58	13.5	11
3/4	Rc3/4	R 3/4	33	34	16	17	32	64	15	13
1	Rc 1	R 1	41	42	20.5	22.8	38	76	17	14

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1				
5	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1				
4	Oリング	合成ゴム	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1				
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠			
名称	CKコア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) オスアダプターエルボ 1/2 ~ 1		略号	コア ZML 適合規格 JPF MP 003			
シーケー金属株式会社			制定日	2001年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版数	6版			

(図面番号 N-E-ZML1/2~1-6)