ステンレス鋼鋼管用プレス式管継手

SUSプレス316

単位：(円/個)(個/入数)

■エルボ

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-L	13	1,500	200	20
	20	2,010	200	20
	25	2,450	120	10
	40	8,610	40	5
	50	10,130	30	2

■45° エルボ

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-45 L	20	2,040	120	10
	25	2,460	60	10

■片ソケットエルボ

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-SL	13	2,050	60	10
	20	2,850	60	10
	25	3,750	40	5

■チー

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-T	13	3,290	160	10
	20	4,150	80	10
	25	5,090	40	5
	40	15,570	10	1
	50	19,650	10	1

■径違いチー

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-RT	20×13	3,980	80	10
	25×20	5,050	40	5
	25×13	5,460	40	5
	40×25	17,500	10	1
	40×20	18,020	10	1
	40×13	19,010	10	1
	50×40	18,000	10	1
	50×25	19,100	10	1
	50×20	20,220	10	1
	50×13	21,240	10	1

■ソケット

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-S	13	950	200	20
	20	1,300	160	20
	25	1,470	120	10
	40	5,210	30	5
	50	5,620	30	2

■径違いソケット

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-RS	20×13	1,690	100	10
	25×20	1,980	60	10
	25×13	3,040	60	10
	40×25	6,530	40	5
	40×20	6,730	40	5
	50×40	6,970	10	1
	50×25	7,850	15	1
	50×20	9,610	15	1

■キャップ

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-CA	13	1,600	60	10
	20	1,820	40	10
	25	2,100	40	10
	40	8,040	20	5
	50	8,770	10	2

■ユニオンソケット

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-US	20×G 1	7,560	80	10
	25×G 1¼	11,930	40	5

■ベアソケット

略号	呼び方(Su)	定　価	梱包入数	小箱入数
SP-BS	40	6,730	15	1
	50	7,710	15	1

規格と適用範囲	
規　　格	JWWA G 116「水道用ステンレス鋼鋼管継手」規格品 日本水道協会品質認証センター認証登録品 認証登録番号　G-547
用　　途	給水、給湯、冷却水、冷温水配管など
適用管種	JIS G 3448「一般配管用ステンレス鋼鋼管」 JWWA G 115「水道用ステンレス鋼鋼管」
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度	0～80℃