



単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入口 内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X_1	X_2	S	ϕd	$\phi d'$	A	B	ϕD_1	ϕD_2
1×1×1/2	Rc1	Rc1/2	24	43.5	48	58	38	49	41

注1) 呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注4) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考				
8	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	ポリエステル系樹脂	1					
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	プレシール 透明PCコア継手 異種金属接触防止形 (外面透明樹脂被覆管端防食管継手) 水栓チー 1×1/2		略 号	PSTPC ZT 適合規格 JPF MP 003 JWWAK 150 (準拠)				
シーケー金属株式会社				制定日	2013年4月1日	承認	確認	作成
				改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
				版 数	2 版			

(図面番号 N-E-PSTPCZT1×1/2-2)